MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG

Untergrundvorbereitung

Untergrund	**Elka esb-Platte P5** Verlegung nach Herstellervorgaben. Hinweise aus TKB-Merkblatt 10 beachten.
Grundierung	**ECO PRIM T PLUS** (1:1 mit Wasser verdünnt) oder **ECO PRIM T PRO** (unverdünnt)
Spachtelmasse	z.B. **ULTRALPAN XTRA**, **FIBERPLAN XTRA**, **PLANITEX FAST**

Belagsverlegung

Belagsart	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Designbelag	**ULTRABOND ECO 4 LVT** **ULTRABOND ECO V4SP**	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m²
PVC / CV	**ULTRABOND ECO V4SP** **ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION**	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m²
Linoleum	**ULTRABOND ECO 530** **ULTRABOND ECO V4SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Textilbeläge	**ULTRABOND ECO TX2**	TKB B1 / B2	ca. 350-450 g/m²
Mehrschichtparkett	**ULTRABOND ECO S948 1K**	TKB B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m²
Massivparkett*	**ULTRABOND ECO S968 1K** **ULTRABOND ECO S958 1K** **ULTRABOND ECO P909 2K FAST**	TKB B3/B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m²

* Ausgenommen Massivdielen und Holzpflaster.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.