

THOMSIT SYSTEMEMPFEHLUNG FÜR ELKA

ESB P5

Stand 10/2024

BUILDING TRUST

SYSTEM-AUFBAUEMPFEHLUNG

THOMSIT make it!

Bodenbelag	Parkett		PVC-/ CV-Beläge		Kautschukbeläge		Linoleum	Textilbeläge	
	Mosaikparkett - **HKL** (min. 16 mm) - **Stabparkett** (22 mm)	**2- und 3-Schicht Fertigparkett**	**PVC-Beläge in Bahnen + Platten/ CV-Beläge**	**Vinyl-Designbelag (LVT)**	**Bahnen**	**Platten**	**Bahnen und Platten**	**Nadelvlies Tufting, Webware**	**SL-Teppich-Fliesen**
Klebstoff	**P 680**	**P 670**	**K 188 E K 188 S**	**K 190 F K 188 S**	**K 188 E**	**K 190 F**	**L 240 D**	**T 410 T 420**	**T 425 T 435 K 145**
Spachtelmasse	**THOMSIT XF 500, THOMSIT AS 2, THOMSIT FA 97** Mindestschichtdicke: 3 mm / Stiftrakel: TKB R2, R4								
Randdämm-streifen	**THOMSIT TRD 5**								
Grundierung	**THOMSIT R 766** 1:1 mit Wasser verdünnt				**THOMSIT R 790** Flächiges Grundieren, ungestreckt, in einer durchgehenden Schicht abziehen				
Bearbeitung des Untergrundes	**anschleifen, absaugen**								
Untergrund	**Neue Verlegeplatten elka ESB P5 Nut + Feder** Fachgerecht eingebaut nach Herstellervorgabe und ausreichend dimensioniert nach TKB-Merkblatt 10 Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.								



elka®

Kontakt:
elka-Holzwerke GmbH
Hochwaldstraße 44
54497 Morbach
Mail: info@elka-holzwerke.de
Tel.:+49 6533 956 0
www.elka-holzwerke.de

BUILDING TRUST
Sika®

Alle aufgeführten THOMSIT-Produkte sind sehr emissionsarm (EMICODE®, Blauer Engel, bauaufsichtliche Zulassung DIBt) und erfüllen damit höchste Anforderungen zum Arbeitsschutz und zur Raumluftqualität, sowie die Kriterien zum nachhaltigen Bauen von DGNB, LEED und anderen Organisationen. Detailinformationen finden Sie im jeweiligen Nachhaltigkeitsdatenblatt (www.thomsit.de/toolbox/download-center/).

Diese Empfehlungen sind beispielhaft als Standard für Neubauten/Neuuntergründe entwickelt worden und gelten für normale Belastungen, z. B. durch Bürodrehstühle. Weitere Aufbauten sind nach Rücksprache mit der PCI Augsburg GmbH, Technik THOMSIT möglich. Bei Fragen und bei Sanierungen setzen Sie sich bitte mit der THOMSIT-Technik unter der Tel.-Nr. +49 (0) 821 / 59010 in Verbindung.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.thomsit.de abrufbar. Grundsätzlich muss der Untergrund den Prüfkriterien der DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ / DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ entsprechen.

Bitte beachten Sie unbedingt die technischen Merkblätter der genannten Produkte (www.thomsit.de) sowie die des jeweiligen Belag-/Parkettherstellers!

THOMSIT
make it!

FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG DIE PERFEKTE LÖSUNG!

Die THOMSIT Einfach-Macher
machen´s einfach



BUILDING TRUST