Aufbau- und Klebstoffempfehlung
Verlegeplatten Typ ELKA esb P5

Untergrund	**Verlegeplatten Typ ELKA esb P5 (fachgerecht nach TKB-Merkblatt 10 eingebaut)**	
Verlegeart	Verklebt & verschraubt	Schwimmend verlegt
Grundierungen	**GRIP A500 MULTI** 1:1 wasserverdünnt **GRIP X910 FILL & WOOD** **GRIP A936 XPRESS**	
Spachtelmassen	**SL C780 Flex (Zem.)** Schichtd. Mind. 3 mm bis max. 8 mm **SL C710 BEST** unter Hinzugabe von Bostik Glasfasern, mind. 3 mm bis max. 8 mm **SL G560 Alpha Faser (gips.)** Schichtdicke mind. 3 mm	

Belagsverklebung

Belag	**PVC/CV/LVT**	**Linoleum**	**Textile Beläge**	**Parkett**
Klebstoff*	**Stix A540 Multi Best** **STIX A550 Power Elastic**	**Stix A540 Multi Plus** **Stix A330 Lino Project**	**Stix A530 Tex Power**	**Wood H200 Elastic**

*Verbrauch abhängig von der verwendeten Verzahnung, siehe Technisches Merkblatt, in Zweifelsfällen bei der Klebstoffauswahl Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Firma Bostik.

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe“ geprüft und entsprechend mit „EC 1“ bzw. „EC 1 PLUS“ eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte mit dem „Blauen Engel“ nach UZ 113 zertifiziert. Für weitere Fragen steht Ihnen die Anwendungstechnik der Firma Bostik gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belaghersteller.
Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln der VOB, DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“.

Stand 08/2024