| Untergrundvorbereitung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Untergrund** | **Verlegeplatten Typ ELKA esb P5 (Fachgerecht nach TKB-Merkblatt 10 eingebaut)** | | | | |
| **Verlegeart** | für verklebt & verschraubt schwimmend verlegt | | | | |
| **Grundierung** | **weber.floor 4705 + weber.floor 4045**<br>Spachtelgrundierung | | | | |
| | *alternativ weber.floor 4716 Haftgrundierung 1 : 1 verdünnt mit Wasser* | | | | |
| **Spachtelmassen** | **geringer Ausgleichsbedarf** | **normal trocknend** | | **schnell trocknend** | |
| weber.floor Produkte | **weber.floor 4033**<br>Faser-Feinspachtel (1–10 mm) | **weber.floor 4310**<br>Renovations- und Holzbodenausgleich (10–50 mm)<br>mit weber.floor 4945 Systemgewebe | | **weber.floor 4320**<br>Renovations- und Holzbodenausgleich schnell (10–50 mm)<br>mit weber.floor 4945 Systemgewebe | |
| **Belagsverklebung** | | | | | |
| **Oberbelag** | **PVC / CV** | **Linoleum** | **Designboden** | **texitle Beläge** | **Parkett** |
| **Empfohlener Klebstoff** | **weber.floor 4817**<br>Multi-Klebstoff<br>PVC/Lino/Textil | **weber.floor 4817**<br>Multi-Klebstoff<br>PVC/Lino/Textil | **weber.floor 4818**<br>Designbelagsklebstoff | **weber.floor 4817**<br>Multi-Klebstoff<br>PVC/Lino/Textil | **weber.floor 4832**<br>1-K STP<br>Parkettklebstoff |
| Auftragsgeräte | A1 / A2 / B1 / B2 | A1 / A2 / B1 / B2 | A2 / A3 | A1 / A2 / B1 / B2 | B3 / B11 / B15 |
| Verbrauch | ca. 200–550 g/m² | ca. 200–550 g/m² | ca. 250 g/m² | ca. 200–550 g/m² | ca. 800–1.200 g/m² |
| | | *alternativ* | | *alternativ* | |
| | | *weber.floor 4820* | | *weber.floor 4820* | |
| | | *B1 / B2* | | *B1 / B2* | |
| | | *ca. 230–290 g/m²* | | *ca. 230–290 g/m²* | |
| | | | | | |