

I Klebstoffempfehlung

Unterlagen

elka Holzwerke I



Untergrundvorbereitung

Untergrund	Verlegeplatten Typ ELKA esb P5 Fachgerecht nach TKB-Merkblatt 10 eingebaut		
Verlegeart	verklebt & verschraubt		schwimmend verlegt
Grundierungen (beispielhaft)	SCHÖNOX® VD (EC1 PLUS) SCHÖNOX® HP RAPID (EC1 PLUS R) SCHÖNOX® SHP (EC1 PLUS)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AM® (EC1 PLUS) SCHÖNOX ZM® (EC1 PLUS R)	SCHÖNOX APF® (EC1 PLUS) SCHÖNOX ZMF® (EC1 PLUS R)	SCHÖNOX® APF (EC1 PLUS)

Belagsverklebung

Belag	PVC / CV*	Linoleum*	textile Beläge*	Parkett**
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)	SCHÖNOX® LINO XTREME Sehr emissionsarmer Linoleum- Dispersionsklebstoff (EC1 PLUS)	SCHÖNOX® TEX OBJEKT® Textilbelag-Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)	SCHÖNOX® MSP CLASSIC Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett (EC 1 PLUS)
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)			SCHÖNOX® PARKETT 600 Sehr emissionsarmer, harter, wasserfreier Universal-SMP Klebstoff für Parkett (EC1 PLUS)
Auftragsgerät	Zahnung TKB A1	Zahnung TKB B1	Zahnung TKB B1	Zahnung TKB B6 - B15
Verbrauch	ca. 250 - 300 g/m ²	ca. 400 g/m ²	ca. 400 g/m ²	ca. 750 - 1250 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.elka-holzwerke.de

* Bitte beachten Sie die SCHÖNOX-Klebstoffempfehlungen der jeweiligen Bodenbelagshersteller.

** Bitte die SCHÖNOX Anwendungstechnik kontaktieren.



Stand 07/2016